

Actualité : le nouveau SV-122, un récepteur 5.1



# Vincent

Sound  
comes  
Home

## Encore plus de son : SV-122

La demande d'appareils faciles à utiliser et de conception simple devient de plus en plus forte. On commence aussi à accorder plus d'importance au son qu'aux gadgets des appareils multicanal.

Après le SV-123, un récepteur 2 canaux, Vincent lance aujourd'hui un récepteur 5.1, le SV-122. Fidèle à la tradition et à la perfection sonore qui font sa réputation, Vincent a mis au point ici un appareil qui allie d'excellentes caractéristiques bicanal à des possibilités de reproduction multicanal et d'extension. Un tuner RDS a été intégré au SV-122 en tant que base d'une chaîne.

Le SV-122 est un amplificateur 6 canaux de pure race qui est ainsi en mesure d'attaquer aussi un subwoofer passif. Des canaux d'amplificateurs à composants discrets associés à 12 transistors Sanken assurent une excellente reproduction et amplification. Le bloc d'alimentation présente un transformateur à noyau toroïdal et des capacités de 33 600 mF. Grâce à cela, l'appareil est capable de délivrer une puissance de 60 W RMS sur 4 ohms.

Le canal subwoofer délivre 80 W.

L'appareil décode les formats suivants : dts, Dolby Digital, Dolby Digital Prologic 2.

Le SV-122 est la chaîne stéréo idéale avec fonction multicanal qui, en combinaison avec les enceintes Vincent, offre un excellent rapport qualité-prix, lequel se reflète dans le rendu sonore.




Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Monsieur Uwe Bartel.  
Sintron Vertriebs GmbH, Südring 14, 76473 Iffezheim, Telefon: 0049-(0)-7229-182950,  
Fax. 0049-(0)-7229 - 182999, e-mail. [SINTRON.Vertriebs@t-online.de](mailto:SINTRON.Vertriebs@t-online.de)

Actualité : le nouveau SV-122, un récepteur 5.1



# Vincent

Sound  
comes  
Home



## Le SV-122 offre :

- la technologie de décodage pour dts, Dolby Prologic II, Dolby Digital et PCM Stereo
- un tuner RDS avec 30 mémoires de stations
- un écran clair, contrasté et à intensité variable pour l'affichage des réglages choisis et de l'état de fonctionnement
- une puissance plus que suffisante pour la plupart des types de haut-parleurs : 5 x 60 watts RMS sur 4 ohms, possibilité d'utilisation d'un subwoofer passif ou actif
- possibilité de télécommander toutes les fonctions
- un bouton rotatif sans fin multifonction sur l'appareil pour une commande confortable
- des entrées vidéo pour jusqu'à 3 appareils AV (3 x vidéo composite ou 3 x S-Vidéo)
- des entrées audio qui permettent d'ajouter jusqu'à 6 autres sources (1x coaxiale, 1 x optique, 3 entrées à haut niveau, entrée multicanal 5.1) au tuner intégré
- une sortie vidéo, au choix S-Vidéo ou vidéo composite
- une sortie préamplificateur pour le signal stéréo (PRE Out) et le subwoofer (SW)
- une sortie audio (stéréo) pour un appareil d'enregistrement (REC Out)

Tous les réglages utilisateurs s'effectuent directement sur l'appareil sans passer par des écrans de menu complexes.

Pour atteindre son excellente qualité sonore, l'appareil est doté de l'équipement suivant :

- amplificateur final hi-fi 6 canaux en composants discrets utilisant 12 transistors de puissance SANKEN®
- transformateur secteur à noyau toroïdal antiparasite et à fort rendement
- condensateurs de 33 600 µF offrant des réserves d'énergie suffisantes pour une dynamique sonore propre
- convertisseur N/A à 192 kHz/24 bits

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Monsieur Uwe Bartel.  
Sintron Vertriebs GmbH, Südring 14, 76473 Iffezheim, Telefon: 0049-(0)-7229-182950,  
Fax: 0049-(0)-7229 - 182999, e-mail. SINTRON.Vertriebs@t-online.de