

solidLine

SV-232 – starke Ausstattung



Der perfekte Partner für den CD-S4

Der SV-232 ist qualitativ und klanglich deutlich über dem SV-121 einzustufen. Bleibt aber preislich trotz seiner hochwertigen Ausstattung, unter dem Flaggschiff der solidLine-Serie, dem SV-234.

Einige Ausstattungsmerkmale, die bereits den SV-234 zu einem Erfolg machten, gehören auch hier zum Konzept, wie zum Beispiel die separat schaltbaren Ausgänge für zwei Lautsprecherpaare, der Anschluss für eine XLR-Quelle und die Unterstützung zentraler Einschaltsteuerung (Power Control).

Detail-Informationen

Von allem ein bißchen **solidLine** – hier nur das Beste

Aus dem „Vollen“ geschöpft

Multifunktionell einsetzbar wird der Vollverstärker SV-232 durch einen Aufnahmeausgang, einen Vorverstärker ausgang, die Fernbedienbarkeit und die kontraststarke VFD-Anzeige. Doch neben dem äußeren Erscheinungsbild kann dieses Gerät auch mit guten inneren Werten punkten. Um die sprichwörtliche Vincent-Leistung abgeben zu können, verfügt der SV-232 über einen reichlich dimensionierten Kühlkörper.



Der Trafo wurde in ebenso hochwertiger Kern-Bauweise gefertigt wie schon beim SV-234, und ist damit mit deutlich weniger Wirbelverlusten belastet. Die Leistung von 260W spricht eine klare Sprache.



Trotz des immensen Preisdruckes wurden eigene Technologien aus den großen Vorbildern wie beispielsweise der Vorstufe SA-93Plus verwendet. So arbeiten in der Vorverstärker-Sektion die bekannten Vincent Preamp-Module. Das verleiht dem Klang mehr Klarheit und der Sound wird präziser, ohne jedoch an Musikalität zu verlieren. Die Lautstärkeregelung erfolgt elektronisch, was deutlich bessere Resultate in Gleichlauf und eine geringere Alterungsanfälligkeit aufweist als ein Potentiometer.

Klang bestimmenden Teilen wurde also auch im SV-232 hohe Aufmerksamkeit geschenkt, ein Umstand den man hören kann und der diesen Vincent wieder zu einem echten Preis-Leistungs-Wunder werden lässt.

SV-232 Integrierter Stereo Vollverstärker	
• Übertragung:	20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB 20 Hz - 50 kHz +/- 2.0 dB
• Leistung RMS/8 Ohm:	2 x 100W
• Leistung RMS/4 Ohm:	2 x 180W
• Klirrfaktor:	< 0.1 % (1 kHz, 1 Watt)
• Eingangsempfindlichkeit:	260mV
• Signal Rauschabstand:	> 90 dB
• Eingangsimpedanz:	47 kOhm
• Eingänge:	6 x RCA
• Ausgänge:	2 x 4 Lautsprecherklemmen, 1 x RCA Rec Out, 1 x RCA Pre Out
• Power Control:	12V Triggerout
• Netzanschluss:	230 V/50 Hz
• Farbe:	schwarz/silber
• Gewicht:	13,8 kg
• Maße (BxHxT):	430x135x390 mm



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Christian Fröhling.

Sintron Vertriebs GmbH, Südring 14, 76473 Iffezheim, Telefon: 07229-182950, Fax: 07229-182951

e-mail: info@vincent-tac.de, www.sintron-audio.de, www.vincent-tac.de